

## **UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER**

### **för utvändiga ytor av dörrar och fönsterpartier i ek från**

# **RÄLTA SNICKERI**

Ek-partierna från fabrik är ytbehandlade med en blank fet oljebaserad alkydolja. Behovet av underhåll varierar kraftigt beroende på hur utsatta ytorna är från sol, väta och mekanisk nötning.

En god regel är att se över ytorna årligen och sätta in underhållsåtgärder snarast då det bedöms nödvändigt.

Var speciellt uppmärksam på horisontella och väderutsatta ytor.

Om oljeskiktet spricker friläggs träytan och denna grånar.

När sprickor uppstår ökar hastigheten för fortsatt sprickbildning och flagning.

Invändiga ytor klarar normalt mycket lång tid om det inte utsätts för onormal väta eller mekanisk åverkan. Underhåll görs vid behov som på utvändiga ytor.

Skador som uppkommit på oljeskiktet vid transport eller montering skall repareras omgående, kontroll skall utföras direkt efter montering av detaljer.

### **Underhåll:**

- ✓ Tvätta hela ytan med lämpligt rengöringsmedel och skölj väl.
- ✓ Låt ytan torka.
- ✓ Skrapa bort sprucken och flagnad olja.
- ✓ Slipa bort grånat trä.
- ✓ Slipa lätt på de intakta oljade ytorna som kommer att oljas igen
- ✓ Behandla 1-3 gånger med exempelvis Elit Ädelträolja.

Följ noga anvisningarna på förpackningen, detta är viktigt för att Rälta snickeri fabriksgarantier skall gälla.

Ytbehandla inte vid regn eller om träet är fuktigt.